

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: 89105104.7

⑤① Int. Cl.4: **B08B 3/12 , B01D 41/04**

⑳ Anmeldetag: 22.03.89

③① Priorität: 25.03.88 DE 3810137

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.10.89 Patentblatt 89/40

⑥④ Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

⑦① Anmelder: Gradewald, Reinhold
Pinneberger Strasse 90
D-2000 Wedel/Holstein(DE)

⑦② Erfinder: Gradewald, Reinhold
Pinneberger Strasse 90
D-2000 Wedel/Holstein(DE)

⑤④ **Verfahren zum Reinigen von Hohlkörpern und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens.**

⑤⑦ Es wird ein Verfahren zum Reinigen von Hohlkörpern wie Filter, Katalysatoren u. ä., unter Anwendung von Ultraschall beschrieben sowie eine Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Dabei wird Reinigungsflüssigkeit in einem Pumpenkreislauf geführt und der zu reinigende Hohlkörper mit seinem Gehäuse als die Reinigungsflüssigkeit leitender Teil des Kreislaufsystems eingesetzt. Zu diesem Zweck ist ein Pressengestell vorgesehen, in welches der Hohlkörper einspannbar ist, wobei gleichzeitig ein flüssigkeitsdichter Anschluß der Druck- und Rückführleitung erfolgt.

Ein an dem Anschluß der Rückführleitung in den Hohlkörper hineinragender Ultraschall-Schwinger sorgt für eine direkte Beschallung der in dem Hohlkörper befindlichen und strömenden Reinigungsflüssigkeit.

EP 0 335 240 A2

Verfahren zum Reinigen von Hohlkörpern und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reinigen von von Gasen oder flüssigkeitdurchströmbar-
en Hohlkörpern wie Filtern, Katalysatoren und ähn-
licher bzw. von in diesen Hohlkörpern befindlichen
Einbauteilen, wobei die Reinigung unter Einwirkung
eines mit Ultraschall beschallten flüssigen Reini-
gungsmediums erfolgt, welches in einem Pumpen-
kreislauf geführt und gefiltert wird. Sowie eine Ein-
richtung zur Durchführung des Verfahrens mit ein-
em Sammelbehälter für die Reinigungsflüssigkeit,
einer dieser aus dem Sammelbehälter entnehmenden
und über eine Druckleitung abgegebenen Pumpe,
sowie mit einer über einen Filter mit dem
Sammelbehälter verbundenen Rückführleitung.

Aus der DE-OS3425552 ist eine Anordnung
zum Reinigen von Filterkegeln bekannt, bei welcher
diese in eine Reinigungsflüssigkeit getaucht wer-
den, welche mit Ultraschall beaufschlagt wird. Zu
diesem Zweck wird der zu reinigende Filterkegel
auf eine die Reinigungsflüssigkeit in den Innen-
raum des Filterkegels leitende Düse aufgesetzt und
diese gegen einen topfartigen Behälter dichtend
angesetzt, so daß der Filterkegel in den Behälter
hineinragt. Der Boden des Behälters ist mit einem
steuerbaren Abfluß versehen. Zur Durchführung
des Reinigungsprozesses wird der Behälter durch
einen außenliegenden Ultraschallgeber in Schwin-
gungen versetzt, wenn die Reinigungsflüssigkeit
gegen den geschlossenen Abfluß den Behälter ge-
füllt hat.

Wie nicht zuletzt aus der zugehörigen Zeich-
nung hervorgeht, erfordert eine derartige Anord-
nung des Ultraschallgebers eine erhebliche Lei-
stung, um in dem Behälter die mechanische
Reinigungswirkung entfaltende Kavitation in der
Reinigungsflüssigkeit zu erzeugen. Das hat seine
Ursache in den Übertragungsverlusten zwischen
Ultraschallgeber und Behälter und darin, daß des-
sen gesamte Wandung als Schallvermittler zu fun-
gieren hat.

Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
anzugeben, dessen Anwendung ermöglicht, minde-
stens mit einer Öffnung versehener Hohlkörper so-
wie etwa in diesen befindliche Einbauteile, d. h.
beispielsweise Filter, Katalysatoren, Kondensatoren
u. ä., in und/oder mit ihren Gehäusen auf höchst
ökonomische und umweltschonende Art und Weise
zu reinigen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren gelöst, welches dadurch gekennzeichnet
ist, daß der zu reinigende Hohlkörper als die Reini-
gungsflüssigkeit führender Teil des Kreislaufs-
systems eingesetzt und die in dem Hohlkörper be-
findliche Reinigungsflüssigkeit direkt mit Ultraschall
beaufschlagt wird.

Die mit diesem Verfahren erzielbaren Vorteile
bestehen insbesondere darin, daß eine Beschallung
hoher Intensität bei relativ geringer Leistung er-
möglichst wird und damit eine sehr effektive Reini-
gung erzielbar ist, wobei der apparative Aufwand
vergleichsweise gering ist. Dabei kann die Effizienz
dieses Verfahrens noch dadurch gesteigert werden,
daß die Beschallung der Reinigungsflüssigkeit von
der Zuflußseite des Hohlkörpers her und gegen die
Durchströmrichtung der Reinigungsflüssigkeit er-
folgt.

Die Anwendung des Verfahrens erfolgt zweck-
mäßig durch eine Einrichtung, welche dadurch ge-
kennzeichnet sein kann, daß mindestens die Druck-
leitung einen flexiblen Abschnitt aufweist, daß diese
wie auch die Rückführleitung jeweils mit einem
Anschlußelement zum lösbaren Anschluß der Lei-
tungen an den Anschlußöffnungen des Hohlkörpers
verbunden sind, und daß dem mit der Rückführlei-
tung in Verbindung stehende Anschlußelement ein
Ultraschall-Schwinger hoher Energiedichte zuge-
ordnet ist, welcher in den Hohlkörper hineinragt,
wobei eine besonders intensive Reinigung dadurch
erzielbar ist, daß der Ultraschall-Schwinger als Ku-
gelstrahler ausgebildet ist. Dabei kann eine leicht
vorzunehmende Anpassung an das zu reinigende
Objekt dadurch erreicht werden, daß der
Ultraschall-Schwinger axial einstellbar angeordnet
ist.

Zwecks einfacher Handhabung der Einrichtung
und Erzielung hoher Durchsatzleistung kann ein
von Hand oder kraftbetrieben betätigbares Pres-
sengestell zum Einspannen des zu reinigenden
Hohlkörpers vorgesehen sein, wobei die Anschluß-
elemente in die relativ zueinander bewegbaren Teile
des Pressengestells integriert und mit Dichtmit-
teln versehen sind, die eine flüssigkeitsdichte An-
lage der Anschlußelemente an den Anschlußöffnun-
gen des zu reinigenden Hohlkörpers gewährleisten.

Schließlich kann die Rückführleitung einen op-
tisch überwachbaren Abschnitt zur Kontrolle des
Verschmutzungsgrades der Reinigungsflüssigkeit
aufweisen. Durch eine photoelektrische Einrichtung
in diesem Bereich kann die Zeit der Aktivierung der
Pumpe in Abhängigkeit von dem Trübungsgrad der
ablaufenden Reinigungsflüssigkeit gesteuert wer-
den.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispi-
les näher erläutert.

Die einzige Figur zeigt in schematisierter Dar-
stellung den Aufbau einer Anlage zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens. Sie besteht im
wesentlichen aus einem Pressengestell 1 mit einer
Grundplatte 2 und einem Joch 3, welche durch

Holme verbunden und auf Distanz gehalten werden. Das Joch 3 ist Träger eines beispielsweise durch Druckluft betätigbaren Kolbenzylinders 4, welcher in der Achse des Pressengestells 1 angeordnet ist und mit seiner Kolbenstange 5 in den Raum zwischen dem Joch 3 und der Grundplatte 2 hineinragt. Die Kolbenstange 5 trägt an ihrem freien Ende ein Anschlußelement 6 mit einem gegen die Grundplatte 2 weisenden elastischen Paßelement 7, beispielsweise in Form eines Paßkegels aus einem Elastomer. Das Paßelement 7 ist mit einer axialen Bohrung 8 versehen, die mit einer Zulaufleitung 9 verbunden ist, welche über einen flexiblen Abschnitt 10 mit der Druckleitung 11 einer Pumpe 12 in Verbindung steht. Die Pumpe 12 ist einem Sammelbehälter 13 für die Reinigungsflüssigkeit zugeordnet, in welche der Saugstutzen der Pumpe 12 eintaucht.

Die Grundplatte 2 ist mit einem zentral angeordnetem Anschlußelement 14, beispielsweise in Form einer Platte 15 aus einem Elastomer ausgestattet. Die Platte 15 ist mit einem axialen, der Bohrung 8 gegenüberstehenden Durchbruch 16 versehen, der auch die Grundplatte 2 durchläuft. Dieser setzt sich in einem Anschlußflansch 17 fort und steht seitlich mit einer Rückführleitung 18 in Verbindung, die über einen Filter 19 auf den Sammelbehälter 13 geführt ist und mit einer Bypass-Verbindung 20 zu der Druckleitung 11 versehen ist, in der sich ein in Richtung Abführleitung öffnendes vorgespanntes Rückschlagventil 21 befindet. Die Rückführleitung 18 weist einen durchsichtigen Abschnitt 22 auf, der zwischen Sender und Empfänger einer photoelektrischen Einrichtung 23 angeordnet ist. In dem Durchbruch 16 ragt ein in dem Anschlußflansch 17 gehaltener und unter Abdichtung axial verschiebbarer Halter 24 unter Belassen eines Ringspaltes zwischen diesem und der Wandung des Durchbruches 16 auf. Der Halter 22 trägt an seinem dem Joch 3 zuweisenden Ende einen Ultraschall-Schwinger 25.

In Anwendung der erfindungsgemäßen Einrichtung wird ein zu reinigender Hohlkörper 26, beispielsweise ein Katalysator, in das auseinandergefahrenere Pressengestell 1 eingesetzt und zwar so, daß der Anschlußflansch der Gasaustrittsöffnung auf der Platte 15 zu liegen kommt und der Ultraschall-Schwinger 25 in die Vorkammer des Katalysators hineinragt. Alsdann wird der Kolbenzylinder 4 betätigt, so daß das mit seiner Kolbenstange 5 verbundene elastische Paßelement 7 gegen die andere Anschlußöffnung des Katalysators verfahren wird und schließlich durch Eindringen in diese Anschlußöffnung an den Flanken des Paßkegels dicht gesetzt wird. Durch Einschalten der Pumpe 12 wird nun das Katalysatorgehäuse über die Druckleitung 11 und durch die Bohrung 8 des Paßelementes 7 mit Reinigungsflüssigkeit gefüllt.

Ist der Katalysator weitgehend zugesetzt, so steigt in der Druckleitung 11 der Flüssigkeitsdruck an, mit der Folge, daß das Rückschlagventil 21 öffnet und das Katalysatorgehäuse gleichzeitig von der Rückführleitung 18 her mit Reinigungsflüssigkeit gefüllt wird. Die Füllsicherheit kann dabei durch eine nichtgezeigte, zweckmäßigerweise zwischen Filter 19 und Anschlußflansch 17 in die Rückführleitung 18 eingebaute Drossel verbessert werden. Nachdem das Katalysatorgehäuse mit Reinigungsflüssigkeit gefüllt ist, kann nun der Ultraschall-Schwinger 25 aktiviert werden. Die dadurch in dem Katalysatorgehäuse erzeugte Kavitation breitet sich gegen die Strömung der Reinigungsflüssigkeit aus und bewirkt eine intensive Reinigung des gesamten Innenbereiches des Katalysators. Die gelösten Verbrennungsrückstände werden durch die Strömung der Reinigungsflüssigkeit in die Rückführleitung 18 gespült und im Filter 19 zurückgehalten, so daß jeweils gereinigte Reinigungsflüssigkeit in den Sammelbehälter 13 zurückfließt. Durch die photoelektrische Einrichtung 23 in Verbindung mit dem durchsichtigen Abschnitt 22 in der Rückführleitung 18 kann eine automatische Überwachung des Reinigungsvorganges erfolgen, indem die Pumpe 12, gesteuert durch die photoelektrische Einrichtung 23, abgeschaltet wird, wenn der Empfänger dieser Einrichtung vollen Lichteinfall registriert.

Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich auch bei der Reinigung von Gegenständen mit einseitig angeordneten Anschlüssen und auch solchen mit einer den Zulauf und den Ablauf aufnehmenden Öffnung anwenden. Eine zur Handhabung solcher Gegenstände geeignete Einrichtung kann ebenfalls ein Pressengestell umfassen, wobei die Anschlußelemente entsprechend zu modifizieren sind.

Ansprüche

1. Verfahren zum Reinigen von von Gasen oder Flüssigkeiten durchströmbareren Hohlkörpern bzw. von in diesen Hohlkörpern befindlichen Einbauteilen, wie Filtern, Katalysatoren, u. ä., wobei die Reinigung unter Einwirkung eines mit Ultraschall beschallten Reinigungsmediums erfolgt, welches in einem Pumpenkreislauf geführt und gefiltert wird, dadurch gekennzeichnet, daß der zu reinigende Hohlkörper 26 als die Reinigungsflüssigkeit führender Teil des Kreislaufsystems verwendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlkörper 26 von dem Reinigungsmedium in gegenüber bestimmungsgemäßem Einsatz entgegengesetzter Durchströmrichtung durchflossen wird, und daß die Beschallung

des Reinigungsmediums von der Zuflußseite des Hohlkörpers 26 her und gegen die Durchströmrichtung des Reinigungsmediums erfolgt.

3. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 1 oder 2, mit einem Sammelbehälter für die Reinigungsflüssigkeit, einer diese aus dem Sammelbehälter entnehmenden und über eine Druckleitung abgebenden Pumpe, sowie mit einer über einen Filter mit dem Sammelbehälter verbundenen Rückführleitung, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die Druckleitung 11 einen flexiblen Abschnitt 10 aufweist, daß dieser, wie auch die Rückführleitung 18, jeweils mit einem Anschlußelement 6 bzw. 14 zum lösbaren Anschluß der Leitungen 11 bzw. 18 an den Anschlußöffnungen des Hohlkörpers 26 verbunden sind, und das dem mit der Rückführleitung 18 in Verbindung stehenden Anschlußelement 14 ein Ultraschall-Schwinger 25 hoher Energiedichte zugeordnet ist, welcher in den Hohlkörper 26 hineinragt.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Ultraschall-Schwinger 25 als Kugelstrahler ausgebildet ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Ultraschall-Schwinger 25 axial einstellbar angeordnet ist.


6. Einrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch ein von Hand oder Kraft betrieben betätigbares Pressengestell 1 zum Einspannen des zu reinigenden Hohlkörpers 26, wobei die Anschlußelemente 6 + 14 in die relativ zueinander bewegbaren Teile des Pressengestells 1 integriert und mit Dichtmitteln versehen sind, die eine flüssigkeitsdichte Anlage der Anschlußelemente 6 + 14 an den Anschlußöffnungen des zu reinigenden Hohlkörpers 26 gewährleisten.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 3-6, dadurch gekennzeichnet, daß die Rückführleitung 18 einen optisch überwachbaren Abschnitt 22 zur Kontrolle des Verschmutzungsgrades der Reinigungsflüssigkeit aufweist.

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine photoelektrische Einrichtung 23 zur Überwachung des Abschnittes 22 vorgesehen ist, welcher die Zeit der Aktivierung der Pumpe 12 in Abhängigkeit von dem Trübungsgrad der ablaufenden Reinigungsflüssigkeit steuert.

50

55



12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 89105104.7

51 Int. Cl.⁵: B08B 3/12, B01D 41/04

22 Anmeldetag: 22.03.89

30 Priorität: 25.03.88 DE 3810137

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.10.89 Patentblatt 89/40

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE


88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 28.11.90 Patentblatt 90/48

71 Anmelder: Gradewald, Reinhold
Pinneberger Strasse 90
D-2000 Wedel/Holstein(DE)

72 Erfinder: Gradewald, Reinhold
Pinneberger Strasse 90
D-2000 Wedel/Holstein(DE)

54 Verfahren zum Reinigen von Hohlkörpern und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

57 Es wird ein Verfahren zum Reinigen von Hohlkörpern wie Filter, Katalysatoren u. ä., unter Anwendung von Ultraschall beschrieben sowie eine Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Dabei wird Reinigungsflüssigkeit in einem Pumpenkreislauf geführt und der zu reinigende Hohlkörper (26) mit seinem Gehäuse als die Reinigungsflüssigkeit leitender Teil des Kreislaufsystems eingesetzt. Zu diesem Zweck ist ein Pressengestell (1) vorgesehen, in welches der Hohlkörper (26) einspannbar ist, wobei gleichzeitig ein flüssigkeitsdichter Anschluß der Druck-(11) und Rückführleitung (18) erfolgt. Ein an dem Anschluß (17) der Rückführleitung (18) in den Hohlkörper (26) hineinragender Ultraschall-Schwinger (25) sorgt für eine direkte Beschallung der in dem Hohlkörper (26) befindlichen und strömenden Reinigungsflüssigkeit.



EP 0 335 240 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 10 5104

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
Y,D	DE-A-3 425 552 (SKODA) * Insgesamt *	1	B 08 B 3/12 B 01 D 41/04
A	---	6	
Y	US-A-3 442 705 (WHEATLEY) * Spalten 2-4; Figuren 1-5 *	1	
A	---	3	
A	FR-A-2 549 746 (CHOLLET) * Seiten 5-12; Figuren 1-4 *	1,2,3	
A	---		
A	EP-A-0 182 644 (YOUNG) * Seite 3, Zeile 29 - Seite 4, Zeile 32; Figuren 2,3 *	1,2	
A	---		
A	US-A-3 173 034 (DICKEY) * Spalte 4, Zeilen 1-17; Figuren 1-3 *	5	
A	---		
A	DE-A-3 627 932 (SKODA) * Spalten 3-5; Fig. *	6	
A	---		
A	US-A-3 680 841 (YAGI) * Spalte 4, Zeile 5 - Spalte 5, Zeile 6; Spalte 5, Zeile 42 - Spalte 6, Zeile 2; Figuren 1-5 *	7,8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4) B 08 B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 13-09-1990	Prüfer VOLLERING J.P.G.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			